



標準性能表

型式	DFU-7-7					
項目	10-76	VHF	V-UHF	U-BS IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	76	76-222	222-770	770-1336	1336-1770	1770-2150
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.4以下
結合損失 (dB)	12.0以下	12.0以下	13.0以下	14.0以下	15.0以下	15.0以下
逆結合損失 (dB)	25以上	25以上	20以上	18以上	18以上	15以上
電圧定在波比	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下

入力と出力間電流通過  
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

8	銘板	1	ポリカーボネート		
7	取付粹耳部	2	ポリカーボネート		
6	75Ω 入力端子	1			
5	75Ω 出力端子	1			
4	テレビ端子台	1	A B S	ホワイト(松色)	交換型
3	75Ω T V端子	1			
2	取付粹本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/1		担 川	製 奇	検 鈴	承 橋
単位 UNIT m・m		重量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION 用電流通過型	
3R D I A G R A M 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 DFU-7-7		元々端子台交換型 外觀標準性能表	
日本アンテナ株式会社		DRAWING No.		2P20038F14	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番		2P20038F14	