



標準性能表

項目	型式 DFU-7-R					
周波数帯域 (MHz)	10-76	VHF 76-222	V-UHF 222-770	U-BS-IF 770-1336	CS-IF 1336-1770	1770-2150
結合損失 (dB)	8.5以下	8.5以下	9.0以下	10.0以下	11.0以下	11.0以下
電圧定在波比	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下

7	銘板	1	ポリカーボネート		
6	取付枠耳部	2	ポリカーボネート		
5	75Ω 入力端子	1			
4	テレビ端子台	1	A B S	ホワイト(松下色)	交換型
3	75Ω T V 端子	1			
2	取付枠本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/1	担 川嶋	製 寄崎	検 鈴木	承 榎本
度	当	図	図	認

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 名	DESCRIPTION 端末用
m・m		DFU-7-R	テレビ端子台交換型

3RD ANGLE PROJECTION	名	DESCRIPTION 端末用
法	DFU-7-R	テレビ端子台交換型

日本アンテナ株式会社	DRAWING No.
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	2P20039F14