



標準性能表

項目	型式 DFU-77-7					
	10-76	VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-1F	
周波数帯域 (MHz)	10-76	76-222	222-770	770-1336	1336-1770	1770-2150
挿入損失 (dB)	2.0	1.8	2.0	2.5	3.0	3.4
結合損失 (dB)	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0
逆結合損失 (dB)	25	25	20	18	18	18
端子間結合損失 (dB)	15	20	18	15	15	15
電圧定在波比	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0

入力と出力間電流通過  
最大AC30V/1A・DC15V/0.5A

8	銘板	1	ポリカーボネート		
7	取付枠耳部	2	ポリカーボネート		
6	75Ω 入力端子	1			
5	75Ω 出力端子	1			
4	テレビ端子台	2	ABS	ホワイト(松下色)	交換型
3	75Ω TV端子	2			
2	取付枠本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/1		担 当	製 図	検 査	承認
単位	重量	DESCRIPTION			
UNIT	m・mm	端子台交換型			
3RD ANGLE PROJECTION		品名 DFU-77-7 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社		DRAWING No.			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2P20041F15			