



標準性能表

項目	型式 DFU-77					
	10~76	VHF 76~222	V-UHF 222~770	U-BS-IF 770~1336	CS-IF 1336~1770	CS-IF 1770~2150
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1336	1336~1770	1770~2150
分配損失 (dB)	4.0以下	4.0以下	4.3以下	4.8以下	6.0以下	6.5以下
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上
電圧定在波比	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下

7	銘板	1	ポリカーボネート		
6	取付枠耳部	2	ポリカーボネート		
5	75Ω 入力端子	1			
4	テレビ端子台	2	A B S	ホワイト(根下色)	交換型
3	75Ω TV 端子	2			
2	取付枠本体	1	ポリカーボネート		
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 1/1	担 川	製 壽	検 榮	承 禮	
度	当 嶋	図 崎	図 崎	認 野	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 DESCRIPTION		壁面端子	
m・mm		孔付端子台交換タイプ		外観標準性能表	
3RD ANGLE PROJECTION			品名	DFU-77	
日本アンテナ株式会社			図	DRAWING No.	
NIPPON ANTENNA CO.LTD.			番	2P20043F15	