



標準性能表

項目	TD-2W772					
型式	10~	30~	300~	450~	550~	770~
周波数帯域 (MHz)	30	300	450	550	770	1000
分配損失 (dB以下)	4.1	4.0	4.1	4.3	4.7	5.0
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流量容量(全端子間) AC30V/1A 最大

7	出力端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	鋼板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/2	担	製	検	承認	
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION タップオフ2分配器			
3RD ANGLE PROJECTION		名 TD-2W772 外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P15081F12			