



標準性能表

項目	型式 TD-2W774					
同波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
分配損失 (dB以下)	7.3	7.5	7.5	8.0	8.5	9.5
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

7	出力端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE 1/2	DESIGNED 相 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION		
3RD ANGLE PROJECTION			品名 TD-2W774 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2P15082F12		