



標準性能表

項目	TD-2W776					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
分配損失 (dB以下)	9.5	9.5	9.8	10.2	10.8	11.8
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	20
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6

7	出力端子	6	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/2	担 当	製 図	検 査	承認	
単位	重量	品 名			
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION タップオフ6分配器			
三 角 法		名 TD-2W776 外觀標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社		番 2P15083F10			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					