



標準性能表

項目	TD-2W778					
型式	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
分配損失 (dB以下)	10.8	10.8	11.5	12.0	12.5	13.0
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

7	出力端子	8	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE 1/2	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION タップオフ8分配器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 TD-2W778 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P15084F10		