



標準性能表

項目	型式 TD-772WBFF			
	10~70	70~450	450~770	770~1336
周波数帯域 (MHz)	10~70	70~450	450~770	770~1336
分配損失 (dB以下)	4.2	4.5	5.0	6.0
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	20	18
電圧定在波比 (以下)	1.6	1.6	1.6	1.8

全OUT-IN端子間電流通過
最大AC30V / 3A
DC15V / 0.8A

6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	鋁板B	1	アルミ板		
4	鋁板A	1	ポリエステルフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE 1/2	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION 名 TD-772WBFF 外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 番 2P15180F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					