



標準性能表

項目	形式 GTD-774F					
	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
分配損失 (dB) 以下	7.3	7.5	7.5	8.0	8.5	9.5
端子間結合損失 (dB) 以上	25	25	25	25	25	20
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

7	入力端子	1			FT型
6	出力端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		オレンジ
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
Free					
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION		
3RD ANGLE PROJECTION			タップオフ4分配器		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			名 GTD-774F外観標準性能表		
			図番 DRAWING NO.		
			2P15206F12		