



標準性能表

項目	形式 GTD-778F					
	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
分配損失 (dB)以下	10.8	10.8	11.5	12.0	12.5	13.0
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

7	入力端子	1			FT型
6	出力端子	8	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		黄
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION タップオフ8分配器 GTD-778F外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P15207F13		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				