



標準性能表

項目	型式 GTD-772F					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
分配損失 (dB) 以下	4.0	4.0	4.0	4.3	4.6	5.0
端子間結合損失 (dB) 以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

非電通型

7	入力端子	1			FT型
6	出力端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		赤
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION GTD-772F 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P15293F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		