



標準性能表

項目	形式 GTD-772W					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	4.0	3.8	4.0	4.8	6.0	7.0
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15
電圧定在波比以下	2.5	1.6	1.6	1.8	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					
質量 (g)	480					

入力-出力1端子間電流通過型  
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

7	出力端子	2			F型
6	入力端子	1			F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		赤
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	ALT-610・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	ALT-610・塗装	グレー
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 川上	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田中	APPROVED 承認 井沼
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION GTD-772W外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P12196F23		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				