



標準性能表

項目	型式 NTC-101FF	
周波数帯域 (MHz)	76 ~ 250	470 ~ 770
挿入損失 (dB)	1.4 以下	1.8 以下
結合損失 (dB)	1.0 ± 1.5	1.0 ± 1.5
電圧定在波比	1.4 以下	1.5 以下
逆結合損失 (dB)	30 以上	20 以上

電流容量 (全端子間) 3 A

6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
番番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 1 / 2 度	DESIGNED 担 当 集	DRAWN 製 図 長谷川	INSPECTED 検 査 越坂	APPROVED 承 認 増田	
単 位 DIM	m' m	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 1分岐器 NTC-101FF		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No. 206042F2		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番		