



標準性能表

項目	型式 NTC-102FF	
周波数帯域 (MHz)	76 ~ 250	470 ~ 770
挿入損失 (dB)	2.0 以下	2.5 以下
結合損失 (dB)	1.0 ± 1.5	1.0 ± 1.5
電圧定在波比	1.4 以下	1.5 以下
逆結合損失 (dB)	3.0 以上	2.0 以上
端子間結合損失 (dB)	2.5 以上	2.0 以上

電流容量 (全端子間) 3A

6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
番	名	個	材	処	備
ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE 1/2		DESIGNED 担当 集		DRAWN 製図 長谷川	
尺 1/2		INSPECTED 検図 越坂		APPROVED 承認 増田	
單位 DIM m' m		重量 WEIGHT		品名 DESCRIPTION	
三 角 法		3RD ANGLE PROJECTION		2分岐器 NTC-102FF	
日本アンテナ株式会社			DRAWING No.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			206046F2		