



標準性能表

項目	TC-2W111					
型式	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
同波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8
結合損失 (dB)	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.5	11.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

8	防水栓	1	黄銅	ニッケルメッキ	
7	分岐端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	鋳板 B	1	アルミ板		
4	鋳板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/2	担 当	製 図	検 査	承 認	
単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
mm		タップオフ1分岐器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W111 外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P15062F11			