



標準性能表

項目	型式 TC-2W141					
同波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.0	1.5	1.8	2.2	2.6
結合損失 (dB)	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.5	14.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

8	防水栓	1	黄銅	ニッケルメッキ	
7	分岐端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/2	担 当 者	製 図 者	検 査 者	承認 者

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 名
mm		DESCRIPTION タップオフ1分岐器
3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W141 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	DRAWING NO. 2P15063F12
---------------------------------------	---------------------------