



標準性能表

項目	型式 TC-2W112					
	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	2.0	2.0	2.4	2.6	2.8	3.4
結合損失 (dB)	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.5	11.5 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
7	分岐端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
R 1/2	担 当	製 図	検 査	承認

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		タップオフ2分岐器
3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W112 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	DRAWING NO. 2P15067F11
---------------------------------------	---------------------------