



標準性能表

項目	型式 TC-2W142					
	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
同波数帯域 (MHz)						
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	1.9	2.0	2.5	3.0
結合損失 (dB)	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.5	15.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

7	分岐端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数 QUANTITY	材 MATERIAL	処 TREATMENT	理 NOTE
R	SCALE 1/2	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承
度	mm	重 量	DESCRIPTION タップオフ2分岐器		
UNIT	mm	WEIGHT	名 TC-2W142 外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P15068F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		