



標準性能表

型式	TC-2W172					
項目	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
同波数帯域 (MHZ)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.0	1.6	1.9	2.3	2.8
結合損失 (dB)	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.5	17.5 ±2.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

7	分岐端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE 1/2	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承認
度	角法	三	角	法	PROJECTION
UNIT	mm	WEIGHT	DESCRIPTION タップオフ2分岐器		
3RD ANGLE PROJECTION			名 TC-2W172 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2P15069F12		