



標準性能表

項目	型式 TC-2W232					
同波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.0	1.5	1.8	2.4	2.6
結合損失 (dB)	23.0 ±1.5	23.0 ±1.5	22.5 ±1.5	22.0 ±1.5	22.0 ±1.5	22.0 ±2.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

7	分岐端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/2	担 当	製 図	検 査	承 認	
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION		
3RD ANGLE PROJECTION			タップオフ2分岐器		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P15071F11		