



標準性能表

項目	型式 TC-2W144					
	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	2.2	2.0*	2.5	3.2	3.5	4.0
結合損失 (dB)	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.5	14.5 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大
*222~300MHzは2.5

7	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	鋁板B	1	アルミ板		
4	鋁板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	部数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE R 1/2 度	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION タップオフ4分岐器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W144 外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 番 2P15073F12			