



標準性能表

項目	型式 TC-2W174					
	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	1.7	2.3	2.5	3.0
結合損失 (dB)	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.5	17.5 ±2.0
逆結合損失 (dB以上)	28	28	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

7	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
R	SCALE 1/2	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	DESCRIPTION タップオフ4分岐器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 TC-2W174 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2P15074F12		