



標準性能表

項目 \ 型式	TC-2W148					
	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.3	4.5	5.2	5.5
結合損失 (dB)	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.5 ±1.0	15.0 ±1.5	15.5 ±2.0
逆結合損失 (dB以上)	30	30	25	25	25	23
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大

7	分岐端子	8	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE R 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承 認	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION			
mm		タッポフ8分岐器			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W148 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P15077F10			