



標準性能表

項目	TC-2W178					
型式	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	2.3	2.0*	3.2	3.5	4.0	4.6
結合損失 (dB)	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.5 ±1.0	17.5 ±1.5	18.0 ±2.0
逆結合損失 (dB以上)	25	30	28	25	25	23
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(IN-OUT間) AC30V/1A 最大  
\*30~70MHzは2.3

7	分岐端子	8	黄銅	ニッケルメッキ	F型
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
R	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	1/2	担当	製	検	承認
単位	mm	重量	DESCRIPTION タップオフ7分岐器		
UNIT	mm	WEIGHT	名 TC-2W178 外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P15078F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番		