



標準性能表

| 項目             | TC-2W208  |           |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 型式             | 10~30     | 30~300    | 300~450   | 450~550   | 550~770   | 770~1000  |
| 周波数帯域 (MHz)    | 10~30     | 30~300    | 300~450   | 450~550   | 550~770   | 770~1000  |
| 挿入損失 (dB以下)    | 2.0       | 1.8       | 2.0       | 2.5       | 3.0       | 3.5       |
| 結合損失 (dB)      | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.0 | 20.5 ±2.0 | 20.5 ±2.0 |
| 逆結合損失 (dB以上)   | 30        | 30        | 28        | 25        | 25        | 23        |
| 端子間結合損失 (dB以上) | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        |
| 電圧定在波比 (以下)    | 1.5       | 1.5       | 1.5       | 1.5       | 1.5       | 1.6       |

電流量 (IN-OUT間) AC30V/1A 最大

|                                       |                              |                             |                               |                          |            |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 7                                     | 分岐端子                         | 8                           | 黄銅                            | ニッケルメッキ                  | F型         |
| 6                                     | アース端子                        | 1                           | 銅板                            | スズメッキ                    |            |
| 5                                     | 銘板 B                         | 1                           | アルミ板                          |                          |            |
| 4                                     | 銘板 A                         | 1                           | PET                           |                          |            |
| 3                                     | 取付金具                         | 1                           | ステンレス板                        |                          |            |
| 2                                     | ケースシャーシ                      | 1                           | アルミダイカスト                      | 塗装                       |            |
| 1                                     | ケースカバー                       | 1                           | アルミダイカスト                      | 塗装                       |            |
| 部番<br>ITEM                            | 名<br>DESCRIPTION             | 個数<br>QUANTITY              | 材質<br>MATERIAL                | 処理<br>TREATMENT          | 備考<br>NOTE |
| SCALE<br>R<br>1/2                     | DESIGNED<br>担<br>当<br>者<br>印 | DRAWN<br>製<br>図<br>者<br>印   | INSPECTED<br>検<br>査<br>者<br>印 | APPROVED<br>承認<br>者<br>印 |            |
| 単位<br>UNIT<br>mm                      | 重量<br>WEIGHT                 | 品名 DESCRIPTION タップオフ8分岐器    |                               |                          |            |
| 三<br>角<br>法<br>3RD ANGLE PROJECTION   |                              | 名 TC-2W208 外觀標準性能表          |                               |                          |            |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                              | DRAWING NO.<br>番 2P15079F10 |                               |                          |            |