



標準性能表

項目	形式 GTC-202F					
	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	1.0	1.0	1.5	1.8	2.2	2.6
結合損失 (dB) ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.5	20.0 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	23
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	20
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

電流容量(IN-OUT間)AC60V/7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	2	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		黄緑
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION GTC-202F外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P15194F13		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		