



標準性能表

項目	形式 GTC-114F					
	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	4.0	4.0	4.4	4.7	5.2	5.5
結合損失 (dB)	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	12.0 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	23	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	20
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

電流容量 (IN-OUT間) AC60V / 7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		黄
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 図	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査 図	APPROVED 承 認 図
-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION タップオフ4分岐器 GTC-114F外観標準性能表
------------------	--------------	---

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 2P15196F13
-------------------------------------	--	--------------------------------

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.