



標準性能表

項目	形式	GTC-144F					
		10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)		10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下		2.2	2.0*	2.7	3.0	3.5	4.0
結合損失 (dB)		14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.5	14.5 ±1.5
逆結合損失 (dB)以上		25	25	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB)以上		25	25	25	25	25	22
電圧定在波比以下		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)		-20~+40					

電流容量 (IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大
* 222~300MHzは2.5

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		青
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー

尺	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度 Free	担 当	製 図	検 査	承 認

単 位	重 量	品 名
UNIT	WEIGHT	DESCRIPTION
mm		タップオフ4分岐器
		GTC-144F外観標準性能表

日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		
		2P15197F13