



標準性能表

項目	形式	GTC-174F					
		10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)		10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下		1.5	* 1.5	1.9	2.3	2.5	2.8
結合損失 (dB)		17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.5	17.5 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上		25	28	25	25	23	23
端子間結合損失 (dB)以上		25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 以下		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)		-20~+40					

電流容量(IN-OUT間)AC60V/7.5A 最大
* 222~300MHzは1.7

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		青緑
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
Free				

単 位 UNIT	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION
mm		タップオフ4分岐器
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 GTC-174F外観標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO.
		番 2P15198F13