



標準性能表

項目	形式 GTC-204F					
	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	1.2	1.2	1.5	1.8	2.0	2.8
結合損失 (dB)	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	20.0 ±1.0	19.5 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	25	28	25	25	23	20
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

電流量 (IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		黄緑
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担当 松本	製 図 奇崎	検 査 鈴木	承認 榎本

UNIT	WEIGHT	DESCRIPTION
mm		タップオフ4分岐器
3RD ANGLE PROJECTION		名 GTC-204F 外観標準性能表
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 番 2P15199F13