



標準性能表

項目	形式	GTC-234F					
		10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)		10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下		0.9	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5
結合損失 (dB)		23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.0	23.0 ±1.5	23.0 ±1.5	22.5 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上		30	30	28	25	23	20
端子間結合損失 (dB)以上		25	25	25	25	25	22
電圧定在波比以下		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)		-20~+40					

電流量 (IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	4	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		グレー
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION タップオフ4分岐器 GTC-234F外観標準性能表
----------------------	------------------	---

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 DESCRIPTION タップオフ4分岐器 GTC-234F外観標準性能表
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2P15200F13