



標準性能表

項目	形式 GTC-178F					
	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
周波数帯域 (MHz)	10 ~30	30 ~300	300 ~450	450 ~550	550 ~770	770 ~1000
挿入損失 (dB)以下	2.3	2.0	2.5	3.5	3.5	4.6
結合損失 (dB)	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.5	18.0 ±2.0
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	23
端子間結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

電流容量 (IN-OUT間) AC60V / 7.5A 最大

8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	8	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		青緑
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン・塗装	グレー
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 	製 図 	検 査 	承 認 

単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名	DESCRIPTION
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		タッポフ8分岐器 GTC-178F外観標準性能表		

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO.	2P15202F13
---------------------------------------	--	-------------	------------