



標準性能表

| 項目 | 形式 GTC-208F | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 10 ~30 | 30 ~300 | 300 ~450 | 450 ~550 | 550 ~770 | 770 ~1000 |
| 周波数帯域 (MHz) | 10 ~30 | 30 ~300 | 300 ~450 | 450 ~550 | 550 ~770 | 770 ~1000 |
| 挿入損失 (dB)以下 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 |
| 結合損失 (dB) | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.0 | 20.0 ±1.5 | 21.0 ±2.0 |
| 逆結合損失 (dB)以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 端子間結合損失 (dB)以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
| 電圧定在波比以下 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| 使用温度範囲 (°C) | -20~+40 | | | | | |

電流容量(IN-OUT間)AC60V/7.5A 最大

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 8 | 出力端子 | 1 | | | FT型 |
| 7 | 入力端子 | 1 | | | FT型 |
| 6 | 分岐端子 | 8 | 黄銅 | ニッケルメッキ | F型 |
| 5 | アース端子 | 1 | 黄銅 | スズメッキ | |
| 4 | 銘板 | 1 | 合成樹脂 | | 黄緑 |
| 3 | 取付金具 | 1 | ステンレス | | |
| 2 | ケースシャーシ | 1 | アルミダイカスト | アロジン・塗装 | グレー |
| 1 | ケースカバー | 1 | アルミダイカスト | アロジン・塗装 | グレー |
| 部番 ITEM | 名 称 DESCRIPTION | 個 数 QUANTITY | 材 質 MATERIAL | 処 理 TREATMENT | 備 考 NOTE |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| SCALE 尺 度 Free | DESIGNED 担 当 [Signature] | DRAWN 製 図 [Signature] | INSPECTED 検 査 [Signature] | APPROVED 承 認 [Signature] |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 単 位 UNIT mm | 重 量 WEIGHT | 品 名 DESCRIPTION タップオフ8分岐器 |
| 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION | | 名 称 GTC-208F外観標準性能表 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD. | DRAWING NO. 番 号 2P15203F13 |
|---------------------------------------|----------------------------------|