



標準性能表

項目	型式 GTC-141F					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB)以下	1.0	1.0	1.5	1.8	2.2	2.6
結合損失 (dB)	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.0	14.0 ±1.5	14.0 ±1.5
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	23	20
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

電流容量(IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		青
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン塗装	グレー

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担当 〇	製 図 〇	検 査 〇	承認 〇

UNIT	WEIGHT	DESCRIPTION
mm		タップオフ1分岐器
3RD ANGLE PROJECTION		品名 GTC-141F外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	DRAWING NO. 2P15247F12
---------------------------------------	---------------------------