



標準性能表

項目	型式 GTC-171F					
	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB)以下	1.0	1.0*	1.2	1.7	2.0	2.4
結合損失 (dB)	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.0	17.0 ±1.5	17.0 ±1.5	17.0 ±1.5
逆結合損失 (dB)以上	25	25	25	25	23	20
電圧定在波比以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					

電流容量(IN-OUT間) AC60V/7.5A 最大  
\* 222~300MHzは1.2

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	出力端子	1			FT型
7	入力端子	1			FT型
6	分岐端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		青緑
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	アロジン塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	アロジン塗装	グレー

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INSPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承 認 [Signature]
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION 品 名 GTC-171F外觀標準性能表
------------	--------	---------------------------------------

3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 号 2P15248F13
----------------------	--	----------------------------------

日本アンテナ株式会社  
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.