



標準性能表

項目	型式 TC-2W081FF					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	2.2	2.0	2.2	2.4	2.9	3.4
結合損失 (dB)	8.0 ±1.0	8.0 ±1.0	8.0 ±1.0	8.0 ±1.0	8.0 ±1.5	8.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(全端子周) AC60V/7.5A 最大

7	FT型コネクター	3	黄銅	ニッケルメッキ	
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番	名	数量	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/2	柴	藤	田	田	
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION ラインスプリット分岐器			
3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W081FF 外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2P15005F11			