



標準性能表

項目	型式 TC-2W111FF					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	1.7	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5
結合損失 (dB)	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.0	11.0 ±1.5	11.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(全端子間) AC60V/7.5A 最大

7	FT型コネクター	3	黄銅	ニッケルメッキ	
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
品番	名称	数量	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
R	当	製	検	承認
度 1/2	当	製	検	承認

単位	重量	記
UNIT	WEIGHT	DESCRIPTION
mm		ラインスプリッター分岐器
3RD ANGLE PROJECTION		名 TC-2W111FF 外観標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	DRAWING NO. 2P15006F11
--	---------------------------