



標準性能表

項目	型式 TC-2W082FF					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.3	4.7	5.2	5.6
結合損失 (dB)	8.0 ±1.0	8.0 ±1.0	8.0 ±1.0	8.0 ±1.0	8.5 ±1.5	9.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(全端子間) AC60V/7.5A 最大

7	FT型コネクター	4	黄銅	ニッケルメッキ	
6	アース端子	1	鋼板	スズメッキ	
5	銘板B	1	アルミ板		
4	銘板A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	処 TREATMENT	備 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1/2	設計者 栗	製図者 栗	検査者 羽田	承認者 栗

単位	重量	品名
UNIT	WEIGHT	DESCRIPTION
mm		ラインスプリッタ2分岐器
		TC-2W082FF 外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	DRAWING NO. 2P15007F11
---------------------------------------	---------------------------