



標準性能表

項目 \ 型式	TC-2W112FF					
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~300	300~450	450~550	550~770	770~1000
挿入損失 (dB以下)	2.2	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0
結合損失 (dB)	11.5 ±1.0	11.5 ±1.0	11.5 ±1.0	11.5 ±1.0	11.5 ±1.5	12.0 ±1.5
逆結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
端子間結合損失 (dB以上)	25	25	25	25	25	22
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

電流容量(全端子間) AC60V/7.5A 最大

7	FT型コネクター	4	黄銅	ニッケルメッキ	
6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	PET		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部品名	数量	材質	処理	備考	
DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE	
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/2	月 日	製 図	検 査	承認	
単位	電圧	DESCRIPTION ラインアップ2分岐器			
UNIT mm	VOLTAGE	TC-2W112FF 外観標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社		2P15008F11			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番			