



標準性能表

項目	形式 GTC-101W					
	10	76	300	770	1489	2150
周波数帯域 (MHz)	~76	~300	~770	~1489	~2150	~2602
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.5	1.8	2.1	3.5	4.5
結合損失 (dB以下)	12	11	12	13	14	15
逆結合損失 (dB以上)	15	25	20	18	18	15
端子間結合損失 (dB以上)	—	—	—	—	—	—
電圧定在波比以下	2.5	1.6	1.6	1.8	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-20~+40					
質量 (g)	480					

入力-出力端子間電流通過型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	分岐端子	1			F型
7	出力端子	1			F型
6	入力端子	1			F型
5	アース端子	1	黄銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		ピンク
3	取付金具	1	ステンレス		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	ALT-610・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	ALT-610・塗装	グレー

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 川上	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 岡	APPROVED 承認 井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION GTC-101W外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P11070F22		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				