



標準性能表

項目	型式	STR1F
アンテナ出力	40kHz, 60kHz共用	
輻射信号	長波標準電波	
輻射可能範囲	半径約8m	
アンテナ指向性	360°	
LED	JJY輻射信号確認用(点滅)	
入力側復調器	STD1F	
入力端子	F型端子	
入力ピンダンスΩ	6	
接続ケーブル	75Ω同軸ケーブル(最大約100m)	
設置形態	縦置き	
取付方法	縦置き、壁面、天井 アンカーボルト(φ5~φ13)等	
寸法 (mm)	147(H) × 118(W) × 38(D) ※	
質量 (kg)	0.28	

※ 取付金具を除く

7	入力端子	1			
6	パイロットランプ	1			
5	アンテナ切換スイッチ	1			
4	ケーブル切換スイッチ	1			
3	取付金具(取付サドル、取付ネジ付属)	1			
2	カバー	1	樹脂	塗装	
1	ケース	1	樹脂	塗装	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Signature]	DRAWN 製 図 [Signature]	INPECTED 検 査 [Signature]	APPROVED 承認 [Signature]
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION	アンテナ STR1F 外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO.	2P00047F10
---------------------------------------	--	--------------------	------------