



標準性能表

形式	RS-2D					
項目	MF		HF	VHF	V-UHF	U-BS-IF
周波数帯域 (MHz)	0.5~3	3~10	10~30	30~222	222~770	770~1489
分配損失 (dB) 以下	4.5	4.0	4.0	4.0	4.3	4.8
端子間結合損失 (dB) 以上	7	12	18	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	75					

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	3	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度	担 当	製 図	検 査	承 認
Free				
単 位	重 量	品 名		
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION 分配器		
三 角 法		名 稱		
3RD ANGLE PROJECTION		RS-2D外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番		
		2P12014F11		