



標準性能表

形式	RS-3D						
項目	MF		HF		VHF	V-UHF	U-BS-IF
周波数帯域 (MHz)	0.5~3	3~10	10~30	30~222	222~770	770~1489	
分配損失 (dB) 以下	7.8	7.0	6.5	6.3	7.0	8.5	
端子間結合損失 (dB) 以上	10	15	20	20	18	15	
電圧定在波比 以下	—	3.0	1.8	1.8	1.8	2.0	
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	80						

5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	4	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度	担 当	製 図	検 査	承 認
Free				
単 位	重 量	品 名		
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION 分配器		
三 角 法		名 稱		
3RD ANGLE PROJECTION		RS-3D外観標準性能表		
		DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社		2P12016F11		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		