



標準性能表

形式	RS-4D						
項目	MF		HF		VHF	V-UHF	U-BS-IF
周波数帯域 (MHz)	0.5~3	3~10	10~30	30~222	222~770	770~1489	
分配損失 (dB) 以下	8.2	8.0	8.0	8.0	8.5	9.8	
端子間結合損失 (dB) 以上	10	15	20	20	18	15	
電圧定在波比 以下	—	3.0	1.8	1.8	1.8	2.0	
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	100						

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
5	取付ねじ	2	ステンレス		
4	機能アースねじ	1	ステンレス		
3	銘板	1	合成樹脂		
2	接栓	5	亜鉛合金、合成樹脂、他		F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 山田	DRAWN 製 図 寄崎	INSPECTED 検 査 田中	APPROVED 承 認 井澤
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION RS-4D外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 号 2P12015F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				