



標準性能表

項目	RFU-77					
	MF	HF	VHF	U-VHF	U-BS-IF	
周波数帯域 (MHz)	0.5 ~ 3	3 ~ 10	10 ~ 30	30 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489
分配損失 (dB) 以下	4.3	4.0	4.0	4.0	4.8	5.3
端子間結合損失 (dB) 以上	5	12	15	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ +40					
質量 (g)	80					

7	銘板	1	合成樹脂		
6	取付枠耳部	2	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
4	TV端子台	2	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED 山田	製 図	DRAWN 奇崎
単 位	UNIT mm	重 量	WEIGHT	品 名	DESCRIPTION 直列ユニット 壁面端子 RFU-77 外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			検 査	認 可	APPROVED 田中
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2P20367F11		