



標準性能表

項目	RFU-77-7					
	MF	HF	VHF	U-VHF	U-BS-IF	
周波数帯域 (MHz)	0.5 ~ 3	3 ~ 10	10 ~ 30	30 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489
挿入損失 (dB) 以下	3.5	2.5	2.2	2.0	2.8	3.8
結合損失 (dB) 以下	13	13	13	13	14	15
逆結合損失 (dB) 以上	11	20	25	25	20	18
端子間結合損失 (dB) 以上	7	12	18	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ +40					
質量 (g)	80					

8	銘板	1	合成樹脂		
7	取付枠耳部	2	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
4	TV端子台	2	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
Free	山田	奇崎	田	井	
UNIT	mm	WEIGHT	DESCRIPTION 直列ユニット		
3RD ANGLE PROJECTION			品名 RFU-77-7 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2P20368F11		