



標準性能表

項目	RFU-77-R					
	MF		HF	VHF	U-VHF	U-BS-IF
周波数帯域 (MHz)	0.5 ~ 3	3 ~ 10	10 ~ 30	30 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489
結合損失 (dB)以下	13	13	13	13	14	15
端子間結合損失 (dB)以上	6	12	15	20	18	15
電圧定在波比 以下	—	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ +40					
質量 (g)	80					

7	銘板	1	合成樹脂		
6	取付枠耳部	2	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
4	TV端子台	2	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 山 田	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 田 中	APPROVED 承 認 井 澤
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 直列ユニット 末端用 RFU-77-R 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2P20369F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		