



10	出力端子	1			
9	AC100Vインレット	1			
8	電源コード抜け防止機構	1	合成樹脂		
7	機能アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
6	ヒューズ(5A)	1			
5	電源スイッチ	1			
4	アラーム出力端子	1			
3	T. P DC12V	1			
2	パイロットランプ	1			
1	ユニット固定ねじ	2	ステンレス		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION			
mm		ALS-30S用電源ユニット ALS-30SPS 外観図			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2A45144A10			

標準性能表

型名 ALS-30SPS

項 目	性 能	備 考
入力電圧範囲 (ACV)	100±10%	標準入力 AC100V
周波数 (Hz)	50/60	
出力電圧 (DCV)	12±5%	
出力電流 (A)	6.3	最大
電圧変動 (%)	±5	
ア ラ ー ム 出 力	接続形式	フォトカプラ絶縁オープンコレクタ(DC30V 10mA max) ノーマルクローズ(N. C.)
	動作条件	電源電圧断
使用可能電線範囲	単線:0.4mm(AWG26)~φ1.2mm(AWG16) より線:0.2mm ² (AWG24)~φ1.25mm ² (AWG16)	剥き線長11mm
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
寸法 (mm)	49(W)×220.5(H)×147.4(D)	突起物含まず
質量 (kg)	約1.0	最大

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	検 査 INSPECTED BY	承認 APPROVED BY
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ALS-30S用電源ユニット ALS-30SPS 標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A45144D10		
▲▲日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					