



標準性能表

項目	型式	LSU-10PA
入力電圧 (V)		AC100, AC60/AC30 *1
入力電圧周波数 (Hz)		50/60
出力電圧 (V)		DC12
出力電圧許容範囲 (V)		DC11.5~12.5
出力電流範囲 (A)		0.2~3.5
過電流保護		定格出力電流の105%以上で、動作、自動復帰
AC30V送電ブレーカー		最大0.5A
外形寸法 (mm)		86(H)×265(W)×123(D) *2
質量 (kg)		2.5 *3

*1: 商用電源/同軸給電の選択は
スイッチ切換
同軸給電時のAC60/30V電圧選択は
自動切換
*2: 突起物含まず
*3: 最大

11	出力端子	1			
10	入力端子	1			
9	電源取付軸	2	黄銅	ニッケルメッキ	
8	ヒューズ2(8A)	1			
7	ヒューズ1(3A)	1			
6	電源切換スイッチ	1			
5	入力電圧チェック端子	2			
4	ブレーカー警告ランプ	1			LED
3	AL30V送電ブレーカー	1			
2	本体取手	1	亜鉛		
1	出力電圧チェック端子	2			

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPCTD 検 査	APPROVED 承認
Free	増田	奇崎	北野	井田

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		地デジHA用電源ユニット
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		LSU-10PA外觀標準性能表

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO.
		2A45092F10